

GTB GT - Condensación ErP



"Disponible próximamente"

- Nueva estética con display LCD retroiluminado multifunción
- Posibilidad de instalar sonda exterior para un mayor ahorro y/o control remoto
 - Resistente a condensación
 - Insonorizado
 - Acceso frontal a la cámara de humos que permite fácil limpieza
 - Tableros delantero y superior con entalladuras para facilitar la apertura
- Grupo hidráulico con disposición optimizada para garantizar su acceso a las puertas
- Cuerpo con dos puertas frontales para la limpieza
- Doble aislamiento para asegurar un bajo nivel de ruido y reducir las dispersiones de calor
- Presión máxima de trabajo 4 bar
- Bomba circulación de calefacción
- Válvula de seguridad • Purgador automático
- Quemador de gasóleo incorporado
- Frontal con display a 45° para facilitar la visión y comodidad del usuario



GTB GT		GTB30-25 GT	GTB38-32 GT
Etiqueta de energía			
Clases de eficiencia energética estacional de calefacción		A	A
Clases de eficiencia energética de caldeo de agua		-	-
Perfiles de carga declarados		-	-
Nivel de potencia acústica	dB	60	60
Potencia nominal (Qn)	kW	25,8	31,0
Potencia útil (50/30) Pn	kW	25,0	30,0
Rendimiento útil a Pn (80/60 °C)	%	96,7	96,8
Rendimiento útil al 30% de Pn (Tm=50 °C)	%	103,3	103,3
Número de elementos cuerpo		3	4
Temperatura humos (Δt)	°C	57	57
Presión al hogar	mbar	0,50	0,60
Pérdida por la chimenea con el quemador encendido	%	2,3	2,3
Peso	kg	161	187
Medidas (Alto x Ancho x Fondo)	mm	850 x 450 x 1050	850 x 450 x 1110
Precios	€	2.587,00	2.714,00

GTB GTI - Condensación ErP



"Disponible próximamente"

- Nueva estética con display LCD retroiluminado multifunción
- Posibilidad de instalar sonda exterior para un mayor ahorro y/o control remoto
 - Resistente a condensación
 - Insonorizado
 - Acceso frontal a la cámara de humos que permite fácil limpieza
 - Tableros delantero y superior con entalladuras para facilitar la apertura
- Grupo hidráulico con disposición optimizada para garantizar su acceso a las puertas
- Doble aislamiento para asegurar un bajo nivel de ruido y reducir las dispersiones de calor
- Presión máxima de trabajo 4 bar
- Bomba circulación de calefacción
- Intercambiador instantáneo de cobre de 32 kW
- Válvula de seguridad • Purgador automático
- Quemador de gasóleo incorporado
- Válvula desviadora eléctrica
- Frontal con display a 45° para facilitar la visión y comodidad del usuario

GTB GTI		GTB30-25 GTI	GTB38-32 GTI
Etiqueta de energía			
Clases de eficiencia energética estacional de calefacción		A	A
Clases de eficiencia energética de caldeo de agua		A	A
Perfiles de carga declarados		XL	XL
Nivel de potencia acústica	dB	60	62
Potencia nominal (Qn)	kW	25,8	31,0
Potencia útil (Pn)	kW	25	30
Rendimiento útil a Pn (80/60 °C)	%	96,7	96,8
Rendimiento útil al 30% de Pn (Tm=50 °C)	%	103,3	103,3
Número de elementos cuerpo		3	4
Temperatura humos (Δt)	°C	57	57
Presión al hogar	mbar	0,50	0,60
Pérdida por la chimenea con el quemador encendido	%	2,3	2,3
Peso	kg	171	291
Medidas (Alto x Ancho x Fondo)	mm	850 x 450 x 1050	850 x 450 x 1100
Precios	€	2.840,00	2.967,00