



IsoMax Condens Mi»

Ahora con IsoDyn 3

Disponible desde Marzo

Caldera conectable con solución MiGo Link opcional (Módulo de conexión rápida, sin cables»)

La solución para viviendas con grandes demandas en ACS y sin espacio para colocar depósitos externos. Instalación y despreocupación

Sistema de combustión FlameFit

- Ahorro y confort con una modulación 1:9
- Transformación a propano (G31) desde el panel de mandos
- Supervisión continua de la combustión que lleva a un gran ahorro y a una gran seguridad incluso con funcionamiento de emergencia

IsoDyn 3 - Mayor confort y ahorro también en el agua caliente

Acumulación dinámica de 42 litros incorporada, optimizada con Smart Tank Loading, que ahorra al aprender de los hábitos de consumo

Nuevo diseño con nuevo panel de mandos con zonas táctiles y gran pantalla con texto, asistente, gráficos, códigos y símbolos, de uso sencillo e intuitivo
Lectura de consumos energéticos en pantalla

Facilidad de instalación. Mismo tamaño y mismos accesorios de instalación que la gama anterior. Con boquilla 60/100 con tomas para análisis de combustión frontal

Controles Conectables MiSet Radio o MiPro Sense Radio, ambos vía radio de serie.

El modelo con MiPro Sense R incorpora sonda exterior vía radio - Etiqueta A+

Con MiPro Sense se puede ampliar fácilmente el sistema. El modelo con MiSet Radio puede conseguir etiqueta A+ conectando una sonda exterior vía radio.

Versión vía radio de fácil y rápida conexión bajo la caldera, sin cableado y sin abrir la carcasa frontal

Hasta **A+**


Mixtas + acumulación dinámica IsoDyn 3

IsoMax Condens	Pack bonificado al combinar con AA SDH19	Eficiencia en calefacción (Rango A+++-G)	Efic. ACS (Rango A++-F) / Perfil dem.	Gas	Potencia calefacción / ACS (kW)	Caudal esp. ACS ¹ (L/mín)	Dimensiones (mm) Alto x ancho x profundo	Referencia	EUR
T 35-CS/1-Cf (N-ES) con MiSet Radio		A	A/XL	N	30,0/34,4*	27,8*	892x470x582	125225232	4.270
T 35-CS/1-Sf (N-ES) con MiPro Sense Radio		A+	A/XL					125625230	4.390

(1) Caudal para un $\Delta T=25$ °C y temperatura de entrada de 10 °C. (*) Dato provisional
Incluyen placa de conexión y ventosa estándar 0010031031. Suministradas a gas natural (G20)

Consigue € extra en InstalCLUB ver páginas 8-9

Accesorios IsoMax Condens

	Descripción	Referencia	EUR
	Placa de conexiones estándar	0020094856	115

Consultar configuraciones de accesorios de evacuación a partir de la página 128, accesorios hidráulicos a partir de la página 126