



Thema Condens Mi»»

Respuesta rápida en agua caliente con AquaFast

Disponible desde Marzo

Caldera conectable con solución MiGo Link opcional Módulo de conexión rápida, sin cables»»

AquaFast el Warm Start más preciso con sonda de temperatura a la salida de la caldera y con Función SmartShower, que permite matener el confort ahorrando en el consumo de agua y gas, mientras me enjabono

Sistema de combustión FlameFit

Ahorro y confort con una modulación 1:9

Transformación a propano (G31) desde el panel de mandos

Supervisión continua de la combustión que lleva a un gran ahorro y a una gran seguridad incluso con funcionamiento de emergencia

Nuevo diseño con nuevo panel de mandos con zonas táctiles y gran pantalla con gráficos, códigos y símbolos, de uso sencillo e intuitivo

Facilidad de instalación. Mismo tamaño y mismos accesorios de instalación que la gama anterior con boquilla 60/100 con tomas para análisis de combustión frontal

Controles Conectables MiSet (cableado) o MiSet Radio de serie

Pueden conseguir etiqueta A+ conectando una sonda exterior vía radio

Versión vía radio de fácil y rápida conexión bajo la caldera, sin cableado y sin abrir la carcasa frontal


Mixtas + microacumulación AquaFast

Thema Condens	Pack bonificado al combinar con AA SDH19	Eficiencia en calefacción (Rango A+++-G)	Efic. ACS (Rango A++-F) / Perfil dem.	Gas	Potencia calefacción / ACS (kW)	Caudal esp. ACS* (L/mín)	Dimensiones (mm) Alto x ancho x profundo	Referencia	EUR
31-CS/1-C (N-ES) 31 con MiSet		A	A/XL	N	25,0/31,0	17,8	740x418x344	125125143	2.685
31-CS/1-Cf (N-ES) 31 con MiSet Radio	125225145							2.745	
26-CS/1-C (N-ES) 26 con MiSet	125125140				2.345				
26-CS/1-Cf (N-ES) 26 con MiSet Radio	125225142				2.405				

(1) Caudal para un $\Delta T=25$ °C y temperatura de entrada de 10 °C
Incluyen placa de conexión y ventosa estándar 0010031031. Suministradas a gas natural (G20)

Consigue € extra en InstalCLUB ver páginas 8-9

Accesorios Thema Condens

	Descripción	Referencia	EUR
	Placa de conexiones estándar	0020080939	90

Consultar configuraciones de accesorios de evacuación a partir de la página 128, accesorios hidráulicos a partir de la página 126