



ThemaFast Condens^{Mi}

Con Start&Hot MicroFast 3.0

Disponible desde Marzo

Caldera conectable con solución MiGo Link opcional Módulo de conexión rápida, sin cables»



MicroFast 3.0

Respuesta inmediata en agua caliente gracias a Start&Hot MicroFast 3.0

Eficiente, inteligente y fiable

Estabilidad garantizada en la temperatura de ACS

Sistema de combustión FlameFit

Ahorro y confort con una modulación 1:9

Transformación a propano (G31) desde el panel de mandos

Supervisión continua de la combustión que lleva a un gran ahorro y a una gran seguridad incluso con funcionamiento de emergencia

Nuevo diseño con nuevo panel de mandos con zonas táctiles y gran pantalla con texto, asistente, gráficos, códigos y símbolos, de uso sencillo e intuitivo. Lectura de consumos energéticos en pantalla**MicroFast 3.0** Mayor confort y ahorro también en el agua caliente

- Con más precisión gracias a la sonda a la salida de la caldera
- Con Función SmartShower, que permite mantener el confort ahorrando en el consumo de agua y gas, mientras me enjabono

Facilidad de instalación. Mismo tamaño y mismos accesorios de instalación que la gama anterior con boquilla 60/100 con tomas para análisis de combustión frontal**Controles Conectables MiSet (cableado) o MiSet Radio de serie**

Pueden conseguir etiqueta A+ conectando una sonda exterior vía radio

Versión vía radio de fácil y rápida conexión bajo la caldera, sin cableado y sin abrir la carcasa frontal

Mixtas + sistema Start&Hot MicroFast 3.0

ThemaFast Condens	Pack bonificado al combinar con AA SDH19	Eficiencia en calefacción (Rango A+++G)	Efic. ACS (Rango A++F) / Perfil dem.	Gas	Potencia calefacción / ACS (kW)	Caudal esp. ACS ⁽¹⁾ (L/mín)	Dimensiones (mm) Alto x ancho x profundo	Referencia	EUR
MA 31-CS/1-C (N-ES) 31 con MiSet		A	A/XL	N	25/0/31,0	17,8	740x418x344	125125149	3.040
MA 31-CS/1-Cf (N-ES) 31 con MiSet Radio	125225151							3.100	
MA 26-CS/1-C (N-ES) 26 con MiSet	125125146				2.440				
MA 26-CS/1-Cf (N-ES) 26 con MiSet Radio	125225148				2.500				

(1) Caudal para un $\Delta T=25$ °C y temperatura de entrada de 10 °C
Incluyen placa de conexión y ventosa estándar 0010031031. Suministradas a gas natural (G20)

Consigue € extra en InstalCLUB ver páginas 8-9

Accesorio ThemaFast Condens

	Descripción	Referencia	EUR
	Placa de conexiones estándar	0020080939	90

Consultar configuraciones de accesorios de evacuación a partir de la página 128, accesorios hidráulicos a partir de la página 126